



Инфузионные стойки



Инфузионная стойка

ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Толщина стенки: 1 мм

Из высококачественной нержавеющей стали

- штатив с пятилучевым основанием и надёжной пластиковой крестовиной гарантирует высокую устойчивость
- крючки для инфузионных пакетов
- максимальная нагрузка на один крючок не должна превышать 2 кг
- в комплекте с пластиковым стаканом для сливания остатка раствора
- бесступенчатая регулировка высоты
- бесшумные двойные колёса Ø 50 мм с 2-мя тормозами, с 2-мя стандартными колесами и одним антистатическим колесом
- в комплекте с ключом для монтажа
- легко монтируется
- упак. единица = 1 шт.

Нержавеющая сталь

- мин. высота: прикл. 120 см
- макс. высота: прикл. 210 см
- Ø крестовины: прикл. 60 см
- прикл. 3,3 кг

упак. единица = 1 шт.

REF 09.11005.002

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стандартный держатель



REF 09.91210.021

Держатель из пластика для стакана



REF 09.91111.001

Стакан для сливания остатка раствора

из небьющегося пластика



REF 09.91012.001

REF Артикульный номер

Инфузионная стойка, тяжёлая

ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Устойчивость инфузионной стойки гарантируется, если инфузионные насосы/перфузоры имеют вес не более 5 кг. Приборы крепятся максимум 15 см ниже основного крепления штатива. Обратите внимание на равномерное распределение грузов вокруг оси для предотвращения односторонней нагрузки.



Толщина стенки: 1,5 мм

Для введения инфузионных растворов/крепления инфузионных насосов в нижней части штатива

- штатив с пятилучевым основанием гарантирует высокую устойчивость (металлическое основание, это означает, что трубки приварены к крестовине и легко чистятся)
- крючки для инфузионных пакетов
- максимальная нагрузка на один крючок не должна превышать 3 кг
- общая нагрузка на держатель крючков не должна превышать 8 кг
- устойчивость гарантирована при односторонней нагрузке на крючок весом до 2 кг и наклоне до 10 %
- в комплекте с пластиковым стаканом для сливания остатка раствора
- бесступенчатая регулировка высоты
- бесшумные двойные колёса с 2-мя тормозами, с 2-мя стандартными колесами и одним антистатическим колесом
- в комплекте с ключом для монтажа
- упак. единица = 1 шт.

Нержавеющая сталь

- мин. высота: прикл. 120 см
- макс. высота: прикл. 210 см
- Ø крестовины: прикл. 60 см
- прикл. 3,4 кг

упак. единица = 1 шт.

REF 09.11010.002

141

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стандартный держатель



REF 09.91210.021

Держатель из пластика

для стакана



REF 09.91111.001

Стакан для сливания остатка раствора

из небьющегося пластика



REF 09.91012.001

REF Артикульный номер

Инфузионная стойка

ХРОМИРОВАННАЯ

Инфузионная стойка, хромированная

- штатив с пятилучевым основанием и надёжной пластиковой крестовиной гарантируют высокую устойчивость
- крючки для инфузионных пакетов
- максимальная нагрузка на один крючок не должна превышать 2 кг
- в комплекте с пластиковым стаканом для сливания остатка раствора
- бесступенчатая регулировка высоты
- бесшумные двойные колёса Ø 50 мм с 2-мя тормозами, с 2-мя стандартными колёсами и одним антистатическим колёсом
- в комплекте с ключом для монтажа
- легко монтируется
- упак. единица = 1 шт.



Толщина стенки: 1 мм

Металлическая

- мин. высота: прибл. 120 см
- макс. высота: прибл. 210 см
- Ø крестовины: прибл. 60 см
- прибл. 3,2 кг

упак. единица = 1 шт.

REF 09.11800.002

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стандартный держатель



REF 09.91210.021

Держатель из пластика для стакана



REF 09.91111.001

Стакан для сливания остатка раствора

из небьющегося пластика



REF 09.91012.001